

Ładowarka REDOX ALPHA V2 COMBO z zasilaczem 230V

Cena :
135,00 zł

Stan magazynowy : **wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**



Nowa, udoskonalona wersja popularnej ładowarki Alpha firmy Redox w zestawie z zasilaczem AC/DC 230V 5A.

Redox Alpha V2 posiada m.in. zaktualizowany software zapewniający długą i stabilną pracę urządzenia. Dodatkowo u szczytu ładowarki zamontowany został duży radiator doskonale odprowadzający ciepło.

Charakterystyka:

- Wymiary: 134 x 86 x 26 mm
- Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V
- Moc wyjściowa:
 - Max. Moc ładowania 50W
 - Max. Moc rozładowywania 5W
- Prąd ładowania: 0.1~5.0A
- Prąd rozładowywania: 0.1~1.0A
- Natężenie prądu balansującego: 300 mAh/cełę
- Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1~15 ogniw
- Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1~6 cel
- Obsługiwane akumulatory Pb: 2~20V
- Waga (bez przewodów): 400 g
- Wbudowana pamięć ładowarki: max. 5 pakietów
- Funkcja cyklowania pakietów
- 4 przyciski programujące
- Wbudowane gniazda:
 - gniazda do balancera 2s, 3s, 4s, 5s, 6s
 - gniazda pod wtyki Gold 4 mm
 - Gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC)
 - gniazdo pod sensor temperatury

Zawartość zestawu:

- Ładowarka Redox Alpha V2
- **Zasilacz sieciowy Redox AC/DC 230V 5A**
- Przewód zasilający 12V DC (Jack - Krokodylki)
- 1 x Adapter Gold 4 mm - Wtyk DEAN
- Dodatkowe Adaptery przedłużające do adaptera Gold 4 mm - Wtyk DEAN:
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Krokodylki
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Gniazdo serwa (typu futaba)
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - XT60
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Wtyk Tamiya (duża)
 - Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja: 2 lata